

**\*\*ארון תקשורת ראשי 44U\*\***

- 1- פנלים 24 מקום עבור מחשב
- 2- פנלים 24 מקום קטן לסלפון
- 3- פנל תקשורת AP
- 4- פנל מצלמות
- 4- פנל לסיבים אופטיים
- 5- פנל טלפוניה
- 4- פנל סיב אופטי
- 6- גיד 10 מ"מ לרהאקרה ארון
- 7- מתח תקשורת מנוהל 48 ARUBA 6000
- 8- מתח תקשורת מנוהל עבור נקודת גישה POE-AP
- 9- ARUBA 6000 24 להתקנת 24 פנל שערות
- 10- מי להתקין שני איבודי N6 בתוך ארון התקשורת

מזרן ממעגל נפרד מארון חשק

[illegible][illegible]



צ'ינור 25 נרמז ונכלל אצל כל יחיד ותקשורת  
+צ'ינור 25 מ"מ וחוט משיכה-לקופסה מעל הדלת

**מערכת אינטרנטום**  
חשית מערכת אינטרנטום חזרה מסוג דימורף  
מחלי בבעט צורה לפי סטרס ומתחולל כגב  
ני 6x2x2, בדומת TELDOOR וחומתם OUSMOOR  
ניו (1- INDOOR פנים)  
קודת אינטרנטום פנימית, מסוג אורמט  
נוכל, BUZZER --, כולל מסך  
בנוסף מעורר חשמלי, כולל  
ככל ותחשית מחשירי ברוקספס 240.  
מסך צבעוני לאינטרנטום כולל רחצו ומצמחה  
לפיתוח דרכת הכניסה הראשית בקומת הכניסה

עצרת :  
 קריאה  
 חזון משלים ברוך  
 אדמונדובי אש חכם  
 ימות לבו  
 סוגי צנרת יהיו מדייק  
 צנורות תקשורת 25 מ"מ וחוט משכה  
 מות :  
 יהיו כל תעלות השחקל ומקשרות +  
 צנורות מידוג-תקרה אקוסטיים  
 ה במצמעות מוליך בחוטש 1600  
 נכסות קנודות הארקה שמורים  
 מעבת שמחייבת הארקה כמו :  
 גיה מים  
 ילדות תרופות

כל תחנות הרחבה מתחברות אליהם וסירה אחת מינינה בהן משילו בעצב וכל  
נולד יצא 25 מ"מ עד טריז'ול ארון המצלמת וכל כבל משורב-  
ומחז' כרדומח' CAT7-TELEDOOR יכל  
כל-כל המצלמה תחברת ויניס המצלמה ויו באור 5 מסר  
כל-כל המצלמה ימסור-3 ו-2 ההצאות  
ש-מש תכפיל את כל המצלמה בתספור ר"ש  
נ"ל והנה המצלמה 0.8 מ.ס. חיצונית, שצורו ש ציורו באור 0.5 מסר  
נולד כל המצלמה יכל באור 3 מסר  
נ"ל והנה המצלמה 0.8 מ.ס. חיצונית, שצורו ש ציורו באור 0.5 מסר  
ויסוחו ש שקט R45 נולד כל המצלמה יכל באור 3 מסר

נקודת לחצן אש צינור אדום 20 מ"מ עם כבל גילוי חקני חסין אש ולחצן אדום זכוכית שבירה כוול (מפתח תלוי בסמך)

	צופר 20w פנימי INDOOR מוגן מים עם נצנץ
	צופר 20w פנימי OUTDOOR מוגן מים עת וצנץ

[illegible]

**מערכת אינטרקום**  
מחשית מערכת אינטרקום חתיה מסוג מירב  
מאילו בצבע צרוב לפי קוטב מסומן ותכלול ככל  
יני 2X1, בדלומת TELEDOR ומוחאם OUTDOOR  
יני 1- INDOOR פנימי.  
נקודת אינטרקום פנימית, מסוג אורמט  
כולל BUZZER, – כולל מסך  
בנוסף מעול חשמלי כולל  
ככל ובחורית מסחיים תפוססת 240.

מסר צבעוני לאינטרנט כולל רחצו ותצפיה  
לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת הכניסה

מערכת פריצה

שתי מערכות מערכת האבטחה או מעקה תהיה מסוג מוכר  
המאליב בצבע לבן לפי מטרות ממומנים ותכולת בכל  
חור בר 8.02 24x40mm דומומט TELSBOOR סיום נקודות  
הקופסות מס' 55 חתום

רבות מערכת אבטחה דגם PIMA, 8144 כולל חזן  
דומומט וזמבר 2.5AHP מוכרמים גורש.

גלאי נפח כדוגמת BOSCH כל 25 מטר קופסאות מעבר  
 כובל גדי סוף קו.  
 גלאי אולטרהסאונד כדוגמת BOSCH כל 25 מטר קופסאות  
 מעבר כובל גדי סוף קו.  
 גלאי מגנט דלת, צינור 20 מ"מ וכבל ביצוע ההנה  
 והתקנה בחור המשתקף הדלת  
 נ"ה הכנה כובל לח ממשקים, צינור 20 מ"מ וכבל

סרינה חיצונית עם נצנץ 1050B גובה צופר  
H=290  
סרינה פנימית עם נצנץ 1050B גובה צופר  
פנימי 2-5 ס"מ מוחזקת לתקרה אקוסטית  
יצוע נקי גילוי פריצה בצורת כוכב

ע צונת :  
מל ירוק  
פון מחשבים כחול  
זה אגדי אש אדום  
ימיח לרו

**ימות :**

יקת כל תעלות חשמל ותקשורת +  
עילות מידוג-תקרה אקוסטית  
באמצעות מוליך נחושת 16Cu  
להוסיף נקודות הארקה שמורים  
מערכת שמחייבת הארקה כמו :  
נרת מים  
ריכוז תקרושת

עמדות במעבדה